

# Wegesperre -Alpha 115-



- Einbausituationen mit geringem Platzangebot oder Wandmontagen sind die idealen Einsatzbereiche dieser mit einem stabilen einteiligen Sperrbügel ausgestatteten Drehsperre Alpha 115. Ganz ohne Auflagestütze lässt sie sich rechts wie links einfach einsetzen und zudem kostengünstig montieren.

## Schliessmöglichkeiten der Hauptstütze bei den Drehsperren



Für Vorhangschloss (Standard)



Feuerwehr-Dreikant (optional)



PZ mit Riegelbolzen und automatischer Verriegelung (optional)



PZ + Feuerwehr-DK mit Riegelbolzen und automatischer Verriegelung (optional)

- horizontal drehend, alle 90° verriegelbar
- Schliesszwang optional
- alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
- Drehaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm
- Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6 x 2,9 mm
- einteiliger Stahlrohr-Sperrbügel 60,3 x 2,9 mm
- Holmabstand mittig 300 mm
- ohne Auflagestütze = weniger Montagekosten
- Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder Einbetonieren des Montagekorbes
- diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss
- Höhe über Flur 1000 mm
- Typbreiten von 1000 bis 3000 mm



Wandbefestigung links + rechts