

STMC 1200, ~4 m² mit Holzfußboden / ohne Boden



STMC 1200 (31918) mit Regaleinrichtung (nicht enthalten)



Optionale Kranverladevorrichtung für das Versetzen des Containers im beladenen Zustand



Der optionale Gasdruckdämpfer sichert die Tür gegen Zufallen.



Elektroinstallationspaket

Sicherungskasten IP 44 mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 1 Wandlampe IP 44, 1 Ein-/Ausschalter, 1 SCHUKO®-Steckdose, Anschluss für Potenzialausgleich. Versorgung über einen CEE-Anbaugerätestecker. Vormontiert zum Selbstanbau.

- Einzigartige Konstruktion mit geprüfter Statik
- Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech
- Dach mit integrierten Regenrinnen
- Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² ²⁾
- Stabile Holzfußboden-Konstruktion
- Max. Verkehrslast auf dem Boden bis 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (Windlastzone 2 - Binnenland)²⁾
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- Kranbar für mobilen Einsatz
- Standard-Türgröße 1.300 x 1.890 mm
- Optionale Außenwandlackierung in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 oder 9002. Weitere Farben auf Anfrage.
- Durch Ausstattungsoptionen individuell anpassbar
- Kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung

¹⁾ Bitte Türposition angeben, bei fehlender Angabe Tür in 2,10 m-Seite

²⁾ Berechnet auf den Standort 51597 Morsbach

Materialcontainer STMC 1200	mit Holzfußboden	ohne Boden
Abmessungen		
außen B x T x H (mm)	2.100 x 2.170 x 2.150	2.100 x 2.170 x 2.150
innen B x T x H (mm)	2.000 x 2.000 x 2.000	2.000 x 2.000 x 2.080
Leergewicht (kg)	300	260
mit Flügeltür 1.300 x 1.890 mm¹⁾		
verzinkt, zerlegt 	31918	31917
Optionale Ausstattung (auf Anfrage)		
 Montage im Werk		-
 Außenwandlackierung, Montage Zusätzliche Kontrastlackierung		-
 Dachblenden oder Bodenschwelle		-
 Vliesbeschichtung Dachunterseite		
 Stapeltaschen für leichtes Versetzen mit verteilter Ladung		-
 Kranaufhängung für Leertransport		
 Kranverladevorrichtung 2.300 kg		-
 Doppelflügeltür asym. geteilt, 1.800 x 1.890 mm, statt Standardtür als zusätzliche Tür ¹⁾		
 Zusattür 1.300 x 1.890 mm ¹⁾		
 Türanschlag links statt rechts		
 Diebstahlsicherung 1.300 mm Diebstahlsicherung 1.800 mm		
 Diskusschloss (2 Stück pro Diebstahlsicherung erforderlich)		
 Alu-Rollladen 1.800 mm statt Standardtür		
 Aluminium-Schiebefenster		
 Elektroinstallationspaket		
 Gasdruckdämpfer als Türöffner für Standardtür für Doppelflügeltür		