

STMC 1600, ~12 m² mit Holzfußboden / ohne Boden



MC 1600 (31934) mit Regaleinrichtung (nicht enthalten)



Optional erhältlich: Kranverladevorrichtung für das beladene Versetzen



Optional erhältlich: Schlauch- und Kabelaufhängung



Elektroinstallationspaket

Sicherungskasten IP 44 mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 1 Wandlampe IP 44, 1 Ein-/Ausschalter, 1 SCHUKO®-Steckdose, Anschluss für Potenzialausgleich. Versorgung über einen CEE-Anbaugerätestecker. Vormontiert zum Selbstanbau.

- Einzigartige Konstruktion mit geprüfter Statik
- Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech
- Dach mit integrierten Regenrinnen
- Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² ²⁾
- Stabile Holzfußboden-Konstruktion
- Max. Verkehrslast auf dem Boden bis 500 kg/m²
- Windlast: 0,59 kn/m² (Windlastzone 2 - Binnenland) ²⁾
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- Kranbar für mobilen Einsatz
- Standard-Türgröße 1.300 x 1.890 mm
- Optionale Außenwandlackierung in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 oder 9002. Weitere Farben auf Anfrage.
- Durch Ausstattungsoptionen individuell anpassbar
- Kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung

¹⁾ Bitte Türposition angeben, bei fehlender Angabe Tür in 6 m-Seite

²⁾ Berechnet auf den Standort 51597 Morsbach

Materialcontainer STMC 1600		mit Holzfußboden	ohne Boden
Abmessungen			
außen B x T x H (mm)		6.080 x 2.170 x 2.150	6.080 x 2.170 x 2.150
innen B x T x H (mm)		5.940 x 2.000 x 2.000	5.940 x 2.000 x 2.080
Leergewicht (kg)		900	780
mit Flügeltür 1.300 x 1.890 mm ¹⁾			
verzinkt, zerlegt			
Tür in 6 m-Seite		31934	31933
Tür in 2 m-Seite		31951	31950
Optionale Ausstattung (auf Anfrage)			
	Montage im Werk	1622	-
	Außenwandlackierung, Montage	1625	-
	Zusätzliche Kontrastlackierung	1695	-
	Dachblenden oder Bodenschwelle	1695	-
	Vliesbeschichtung	1628	1628
	Dachunterseite		
	Stapertaschen für leichtes Versetzen, unbeladen	1126	-
	Kranaufhängung für Leertransport	1111	1111
	Kranverladevorrichtung 3.000 kg	1122	-
	Doppelflügeltür asym. geteilt, 1.800 x 1.890 mm, statt Standardtür als zusätzliche Tür ¹⁾	1110 1105	1110 1105
	Doppelflügeltür 2.750 x 1.890 mm statt Standardtür als zusätzliche Tür ¹⁾	1130 1135	1130 1135
	Zusatztür 1.300 x 1.890 mm ¹⁾	1117	1117
	Türanschlag links statt rechts	1106	1106
	Diebstahlsicherung 1.300 mm	1120	1120
	Diebstahlsicherung 1.800 mm	1121	1121
	Diskusschloss (2 Stück pro Diebstahlsicherung erforderlich)	5921	5921
	Alu-Rollladen 1.800 mm statt Standardtür	1131	1131
	Aluminium-Schiebefenster	1113	1113
	Gasdruckdämpfer als Türöffner für Standardtür	1174	1174
	für Doppelflügeltür	1175	1175
	Elektroinstallationspaket	1160	1160